
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SIEDLISZCZU
ADRES INWESTYCJI: MIASTO SIEDLISZCZE DZ. NR EWID. 730, 733
22-130 SIEDLISZCZE
NAZWA INWESTORA: GMINA SIEDLISZCZE
ADRES INWESTORA: UL. SZPITALNA 15A
22-130 SIEDLISZCZE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Grzegorz Kocot

DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.04.2026 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0206-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - mechaniczna rozbiórka podbudowy z odpadu kopalnianego oraz urobku z wykopów składowanego na placu budowy, wywóz i utylizacja	m3		
	podbudowa z odpadu kopalnianego	231,00 * 0,22	m3	50,820	
	Urobek z wykopów	(15,2 * 15,20) * 0,22	m3	50,829	
				RAZEM	101,649
2 d.1	KNR 13-23 0108-05 analogia	Rozbiórka i utylizacja agrowłókniny sepracyjnej	m2		
		231,00	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
2		Nawierzchnie bezpieczna			
3 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm	m2		
		15,2 * 15,2	m2	231,0	
				RAZEM	231,0
4 d.2	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami - geowłóknina separacyjna - gr. min. 2 mm, gramatura min. 250 g/m2 - nawierzchnia bezpieczna	m2		
		poz.3	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
5 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0-31 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-16 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.3	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
7 d.2	KNKRB 6 0304-04 analogia	Nawierzchnia bezpieczna - bezspoinowe podłoże, współczynnik upadku HIC min. 1,8 m, gr. ok. 7 cm	m2		
		poz.3	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
8 d.2	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		15,20	m	15,200	
				RAZEM	15,200
9 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (bet. C12/15)	m3		
		poz.8 * 0,15 * 0,20	m3	0,456	
				RAZEM	0,456
3		Wyposażenie placu zabaw			
10 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Karuzela tarczowa wraz z montażem - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Bujak dwuosobowy wraz z montażem - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Bujak sprężynowy - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Statek wraz z montażem - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Tablica informacyjna / regulamin wraz z montażem - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Trampolina - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Domek mini - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR 2-23 0309-08 analogia	Huśtawka wagowa - specyfikacja zgodnie z opisem technicznym PZT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000